



SUORITUSTASOILMOITUS

No 308CPR2013-07-01 LV

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Elastinen, nopeasti kuivuva laattaliima FFKs

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään

Luokka C2FT

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Laattaliima, seinät ja lattiat, sisä- ja ulkokäyttöön.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

SIA "SAKRET" Ltd. „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu district., Latvia, LV-2121

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Sakret Norden Oy Ab Simolinintie 1 06100 Porvoo

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

LVS EN 12004:2007

Ilmoitettu laitos: TTU Sertiĳkācijas centrā (Ehitajate tee 8, 19086 Tallina, Igaunija), no1504, on suorittanut tuotteen alkuperäisen tyyppitestin ja antanut seuraavan testiraportin: **Nr. CA 44/06(18/05/2006)** ja ilmoitettu laitos: SIA "Alzida" (Savanoriu pr. 221, a/d 2412, 02300 Vilņa, Lietuva) no 1555, on suorittanut tuotteen alkuperäisen tyyppitestin ja antanut seuraavan testiraportin: **Nr. 1555-CPR-155 (2014/07/16)**

8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **ei sovellettavissa**

9. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Luokka	C2FT	LVS EN 12004:2012
Alkutartunnan vetolujuus	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntalujuus ikääntymisen jälkeen	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntalujuus veteen upottamisen jälkeen	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntalujuus pakka-suoja-syklin jälkeen	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Valuma	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Sidos aika: vetolujuus	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Paloluokka	A1(palamaton)	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

SIA "SAKRET"
Iveta Laumane, General technologist
2014/09/03, Rumbula